



Frostschutzmittel

Namentlich zugelassen Produkte
Nach MAN Werksnorm 324 NF

Produktname	Hersteller	Anwendungsinformation
Glysantin G 48	BASF	auch für Pritarder / for Pritarder application (Anwendungskonzentration 50Vol.-%) Vermischungsverbot mit Typ SNF

* Dies ist eine Empfehlung. Bei einem Einsatz eines anderen Frostschutzmittels kann die Garantie des Aggregates erlöschen.

Desweiteren weisen wir Sie darauf hin dass, Kühlflüssigkeiten, die ungeeignete Gefrier- und Korrosionsschutzmittel enthalten oder unzureichend oder falsch aufbereitet werden oder keine Zulassung nach MAN Werknorm haben, den Ausfall von Aggregaten und Bauteilen im Kühlkreislauf infolge von:

- Kavitation
- Korrosion
- Überhitzung (wärmeisolierende Ablagerungen an wärmeübertragende Bauteile)
- Gefrieren

Verursachen können.

Für einen dauerhaft störungsfreien Betrieb muss die Kühlflüssigkeit grundsätzlich ganzjährig aus 60% Wasser und 40% Gefrier- und Korrosionsschutzmittel bestehend um einen ausreichenden Gefrier- und Korrosionsschutz zu gewährleisten. Es dürfen dabei nur noch Gefrierschutzmittel mit MAN Zulassung nach Werknorm MAN 324 Typ NF zum Einsatz kommen.